



**DIE NEUE
TRANS-
PARENZ**

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

JETZT NEU!





Für Fenster- und Haustürenoberflächen:
ADLER CrystalClear-Technology

DIE NEUE TRANSPARENZ. Noch transparenter und UV-beständiger.

Die neue ADLER CrystalClear-Technology (CCT) liefert noch mehr Transparenz für die Fenster- und Haustüroberfläche. Dank der innovativen Beschichtungstechnologie wirkt die Holzoberfläche noch schöner und natürlicher als je zuvor. Sie überzeugt nicht nur als neue Topqualität mit kristallklarer Optik, sondern auch mit perfektem Wetzschutz. Das eigens entwickelte UV-Lichtschutzpaket stattet Fenster und Haustüren mit einer vergilbungsfreien Oberfläche aus und sorgt für eine längere Lebensdauer.

Die ADLER CrystalClear-Technology bietet eine Auswahl an eigenen Grundierungs-Farbtönen: A4 Nature CCT, A3 Larch CCT, A3 Oak CCT. Diese sind auf das System abgestimmt und lassen mit dem farblosen Finish die Holzarten Fichte, Kiefer, Lärche und Eiche im extra natürlichen Look erstrahlen.

Die CCT Farbtonpalette gibt der Oberfläche eine besonders klare Transparenz, eine starke Farbtonstabilität über lange Zeit sowie eine hohe Lebensdauer durch sehr gute Bewitterungsbeständigkeit. Vor allem bei tiefporigen Holzarten wie Eiche besticht die CrystalClear-Technology (CCT) mit einem hochtransparenten und natürlichen Beschichtungsaufbau.




- + Der visuelle Lichtschutz in der Grundierung schützt das Holz vor der Strahlung aus dem sichtbaren Bereich (VIS) und verhindert so Ausbleichen und Vergilben.
- + In der Zwischen- und Endbeschichtung schützen Radikalfänger vor Alterungserscheinung durch Versprödung.
- + Die Kombination von hocheffizienten UV-Absorbern in der Endbeschichtung wandelt UV-Strahlung in harmlose Wärme um und verlängert dadurch die Lebensdauer des hochtransparenten Beschichtungsaufbaus deutlich.



Crystalclear

TECHNOLOGY



| | | Holzart* | IMPRÄGNIERUNG | ZWISCHENBESCHICHTUNG | ENDBESCHICHTUNG |
|-------------|----|---------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| HOLZFENSTER | 1K | Kiefer Fichte Tanne | Aquawood Primo A4 Nature CCT | Aquawood Ligno+ Sealer | Aquawood Ligno+ Top M CCT |
| | | Lärche | Aquawood Primo A3 Larch CCT | Aquawood Ligno+ Sealer | |
| | | Eiche | Aquawood Primo A3 Oak CCT | Aquawood Ligno+ Sealer SQ | |
| | 2K | Kiefer Fichte Tanne | Aquawood Primo A4 Nature CCT | Aquawood Diamond Sealer L | Aquawood Diamond Top L CCT |
| | | Lärche | Aquawood Primo A3 Larch CCT | Aquawood Diamond Sealer L | |
| | | Eiche | Aquawood Primo A3 Oak CCT | Aquawood Diamond Sealer L | |
| HAUSTÜREN | 1K | Kiefer Fichte Tanne | Aquawood Primo A4 Nature CCT | Aquawood Dura-Base L | Aquawood Dura-Finish L CCT |
| | | Lärche | Aquawood Primo A3 Larch CCT | Aquawood Dura-Base L | |
| | | Eiche | Aquawood Primo A3 Oak CCT | Aquawood Dura-Base L | |
| | 2K | Kiefer Fichte Tanne | Aquawood Primo A4 Nature CCT | Aquawood Protor-Base L | Aquawood Protor-Finish L CCT |
| | | Lärche | Aquawood Primo A3 Larch CCT | Aquawood Protor-Base L | |
| | | Eiche | Aquawood Primo A3 Oak CCT | Aquawood Protor-Base L | |

*CCT gilt nur für die angegebenen Holzarten



IMPRÄGNIERUNG

AQUAWOOD PRIMO

Die Tauchimprägnierung Aquawood Primo ist ein zertifiziertes und zugelassenes Holzschutzprodukt und bietet besten Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen nach ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3. Die Farbgebung wird durch hochwertige, transparente Eisenoxidpigmente erzielt, die gleichzeitig zum UV-Schutz des Gesamtaufbaus beitragen. Die Imprägnierung egalisiert zuverlässig bei unregelmäßigem Saugverhalten, was vor allem bei Weichholzarten entscheidend ist. Durch die Ligninstabilisierung wird das Holz dauerhaft vor Umwelteinflüssen geschützt und die Langlebigkeit der Fenster und Haustüren maßgeblich erhöht.

- + perfekte Nasshaftung
- + sehr gute Egalisierung und UV-Schutz
- + optimiertes Abrinnverhalten
- + frei von Propiconazol

Aquawood Primo überzeugt mit chemischem Holzschutz, optimaler Egalisierungswirkung, sehr gutem UV-Schutz und perfekter Nasshaftung.

NEU: CCT FARBTÖNE

| | |
|---------------|------------|
| A3 Larch CCT | 5453000402 |
| A3 Oak CCT | 5453000403 |
| A4 Nature CCT | 5453000401 |



Gebinde 4 l | 22 l | 120 l

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Primo bzw. Aquawood Ligno+ Top M.



HOLZFENSTER 1K

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Diese hochtransparente Deckbeschichtung sorgt für aktiven UV-Schutz bei natürlicher Optik und perfekter Transparenz. Die revolutionäre Technologie schützt das Holz perfekt und der matte Glanzgrad lässt es gleichzeitig sehr natürlich aussehen.

- + UV-Schutz von bisher unerreichter Konstanz und Beständigkeit
- + perfekte Transparenz und natürliche Optik
- + elegante, matte Oberfläche

Aquawood Ligno+ Top M bietet einen matten Glanzgrad, der das Holz perfekt schützt und gleichzeitig für eine exzellente und natürliche Optik sorgt.

NEU: FARBLOSE CCT-DECKBESCHICHTUNG

CCT 5192000250



Gebinde 5 kg | 25 kg



HOLZFENSTER 2K



HAUSTÜREN 2K

AQUAWOOD DIAMOND TOP L

Holzfenster für die Ewigkeit schafft die langlebige wasserbasierte 2K-Deckbeschichtung Aquawood Diamond Top. Durch hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit, extreme Kratzfestigkeit, hohe Blockfestigkeit und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sind Premium-Fenster bestens geschützt. Trotz hoher Härte ist die Beschichtung extrem zähelastisch, wodurch es kaum zu Beschädigungen kommen kann. Verlängerte Topfzeit mit dem innovativen isozianatfreien Aqua-Hardener 8249 PRO und die Option zu einer Verarbeitungsfähigkeit für den gesamten Arbeitstag.

- + **ausgezeichneter Wetter- und UV-Schutz**
- + **perfekte Creme- und Fettbeständigkeit**
- + **hohe Blockfestigkeit, effiziente Verarbeitung**
- + **sehr gute Porenzeichnung**
- + **sehr hohe mechanische Belastbarkeit**

Aquawood Diamond Top L besticht durch ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und Kratzfestigkeit.

NEU: FARBLOSE 2K-CCT-DECKBESCHICHTUNG

CCT 5196000250



Gebinde 20 kg
Härter Aqua-Hardener 8249 PRO



AQUAWOOD PROTOR-FINISH L

Das ADLER Protor System zeichnet sich durch enorme Kratzfestigkeit und extreme Härte aus. Die Oberfläche hält mechanischen Beanspruchungen, etwa durch einen Schlüsselbund oder Fußtritte, problemlos stand. Neben einem hervorragenden Schutz gegen Witterung und UV-Strahlen, liegen die Stärken von Aquawood Protor-Finish in der ausgezeichneten Creme- und Fettbeständigkeit und der hervorragenden Alkalibeständigkeit. Durch die besondere Filmelastizität kann sich die Lackierung besser an die natürlichen Veränderungen des Untergrundes aufgrund unterschiedlicher Witterungseinflüsse anpassen. Risse und abblätternde Stellen können somit weitgehend verhindert werden. Die Beschichtung erreicht in kürzester Zeit hohe Blockfestigkeit und Härte.

- + **hoher mechanischer Schutz**
- + **ausgezeichnete Creme- und Fettbeständigkeit sowie Alkalibeständigkeit**
- + **verhindert Risse durch hervorragende Filmelastizität**

Aquawood Protor-Finish sorgt für Beständigkeit auf höchstem Niveau und überzeugt durch einfache sowie rationelle Verarbeitung, hohe Härte und Widerstandsfähigkeit.

NEU: FARBLOSE 2K-CCT-DECKBESCHICHTUNG

CCT 5809000250



Gebinde 2,7 kg | 8 kg | 22 kg
Härter Aqua-Hardener 8450





RIEDER ZILLERTAL | PHILLIP-GEISLER-PHOTOART

HAUSTÜREN 1K

AQUAWOOD DURA-FINISH L

Aquawood Dura-Finish L ist ein 1K-System, das sich hervorragend für Haustüren, Balkontüren und Hebe-Schiebetüren eignen. Die Endbeschichtung bieten einen hohen Qualitätsstandard in Bezug auf Verlauf, Füllvermögen, Porenbenetzung und Rutschfestigkeit. Sie überzeugt durch ihre ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung sowie ihre Kratzfestigkeit und Farbstabilität. Darüber hinaus ist sie sehr wasser- und blockfest sowie elastisch bei kurzen Trocknungszeiten. Aquawood Dura-Finish L ist als 1K-Beschichtungssystem äußerst überzeugend.

- + **sehr guter Witterungs- und UV-Beständigkeit, Kratzfestigkeit und Farbstabilität**
- + **Wasserschutz mit hoher Blockfestigkeit und dauerhafte Elastizität**
- + **effiziente Verarbeitung durch kurze Trocknungszeiten**

Aquawood Dura-Finish ist ein überzeugendes 1K-System, das Ihre Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung schützt.

NEU: FARBLOSE 1K-CCT-DECKBESCHICHTUNG

CCT 5824000250



Gebinde 5 kg | 20 kg



In unseren Adern fließt Farbe.

Vor 90 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-LACKE.COM



**MEHR
INFOS**

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020